



## Инструкция по эксплуатации подавителя сигнала Туман 2



### Общее описание

Глушилка EaglePro Туман 2 GPS - портативная глушилка спутникового сигнала, анти GPS трекер.

Блокирует работу спутниковой системы слежения за автомобилем, человеком. Подавляет навигаторы, трекеры, шпионские жучки маячки GPS.

Частотные диапазоны подавления сигналов GPS L1 1560-1580 МГц; Глонасс - 1602 МГц.

Дальность действия (радиус установки помех) 5+10 метров, что достаточно для создания периметра из электромагнитных помех на площади 78 м<sup>2</sup> ± 300 м<sup>2</sup>.

Аккумуляторная батарея встроенная, емкостью 1100 мАч. Время работы от одной зарядки 1,5 ± 2 часа. Предусмотрено одновременное подавление частот GPS, Глонасс и зарядка аккумулятора. При такой схеме электропитания время работы глушилки не ограничено. Для полной зарядки АБ требуется 4 ± 5 часов. Аккумулятор литий-ионный, не имеет "эффекта памяти", с большим "жизненным циклом". При работе (вырезал) глушилка не греется, не требует остановки из-за рисков перегрева, способна работать без остановок длительное время.

Антенна внешняя, штырь, всенаправленная. Рабочий блок (корпус) из легкого металлического сплава, противоударный, легкий.

Источники зарядки: стационарная электрическая сеть - 220 В; электрическая сеть транспортного средства - 12/24 В, через стандартный автомобильный прикуриватель. В комплекте поставки имеется два адаптера питания, зарядное устройство от сети 220 В и автомобильное зарядное устройство 12/24 В.

Размеры 97x45x19 мм и масса 100 грамм.

Условия эксплуатации прибора: температура -10 ± 50 °C (влажность отрезал) Сборка выполнена в заводских условиях по отработанной технологии, из качественных комплектующих (тут изменил), потому Глушилка EaglePro Туман 2 способна работать долго, безотказно и надежно глушить сигналы GPS и Глонасс.

### При работе с глушилкой

**Рекомендуется!!** Работа прибора в сухом, проветриваемом месте, вдали от источников влаги, сильного электромагнитного излучения, тепла, экранирующих преград, создающих так называемые «мертвые» зоны.

**Запрещено!!!!** Ставить посторонние предметы на рабочий блок, демонтировать антенну, когда глушилка включена или идет зарядка.

Кроме того, необходимо оберегать!!! от короткого замыкания, попадания влаги, едких газов, жидкости, насекомых в рабочий блок.

### Как работать с глушилкой

Для работы глушилкой не требуется специальных знаний и навыков.

**Перед началом работы необходимо:**

1. Необходимо надежно присоединить антенну к рабочему блоку.

2. С помощью зарядного устройства, что в комплекте поставки, соединить рабочий блоком с источником электрической энергии и зарядить АБ.

Время для зарядки АБ составляет 4 ± 5 часов. При зарядке красный индикатор, что находится на рабочем блоке рядом с сетевым разъемом.

В дальнейшем время дозарядки значения не имеет, аккумулятор не обладает "эффектом памяти".

3. По окончании зарядки отсоединить глушилку от сети 220 В / 12-24 В, либо оставить подключенным, значения для работы не имеет.

Нажать на рабочем блоке кнопку питания, загорится зеленый индикатор - глушилка включена, GPS сигнал будет заблокирован в течении 1+ 3 минут после начала работы. Далее, дополнительных действий по настройке не требуется, работа происходит в автоматическом режиме.

## Технические характеристики

Частотный диапазон подавления сигналов  
GPS L1: 1575 МГц Глонасс: 1602 МГц

Прибор подавляет цифровые сигналы: GPS L1 и Глонасс.

Радиус действия прибора ( дальность постановки помех): 5 + 10 метров.

Аккумуляторная батарея: съемная, литий-ионная, емкостью 1100 мАч, не обладает "эффектом памяти", с большим "жизненным циклом". Время полной зарядки 4-5 часов. работа прибора от одной зарядки 1,5 - 2 часа.

Антенны: штырь, внешняя, всенаправленная.

Источники зарядки АБ: стационарная электрическая сеть - 220 В; электрическая сеть транспортного средства - 12/24 В, от стандартного прикуривателя. В комплекте поставки имеется два адаптера питания, зарядное устройство от сети 220 В и автомобильное зарядное устройство 12/24 В.

Условия эксплуатации прибора: температура -10 ± 50 °C.

Габариты 97 x 45 x 19 мм, масса 100 грамм.

### Комплект поставки

- Рабочий блок -1 шт.
- Антenna - 1 шт.
- Шнур для зарядки (соединения подавителя и адаптера)
- Портативная батарея на 2600 мАч
- Адаптер питания на 220 В - 1 шт.
- Адаптер питания на 12/24 В - 1 шт.

### Оплата, гарантия, возврат

Наложенный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.

Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантиного случая, мы не ремонтируем товар, не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его меняем на НОВЫЙ!

Программа беспроblemного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть непонравившийся товар без объяснения причин своих действий.